



Crest Sumergible es un sistema epóxico 100% sólidos, libre de solventes que ha sido desarrollado específicamente para reemplazar revestimientos cerámicos dañado, roto o suelto que se encuentran sumergidos bajo el agua. Para su instalación no se requiere que se drenen albercas, fuentes, spas, etc. Fácil de usar, permite la instalación de los recubrimientos cerámicos en cuestión de minutos.

**Superficies recomendadas**  
Superficies de cemento-arena.

**Preparación de la superficie**

Antes de preparar la mezcla es necesario acondicionar la superficie, la cual debe de ser resistente, en buenas condiciones estructurales, libre del revestimiento, así como residuos de materiales de construcción o cualquier otro tipo de impureza que inhiba la adherencia. En caso de que el sustrato no esté en condiciones de aplicar, utilice martillo y cincel para preparar la superficie de modo que esta quede limpia y lista para aplicar.

**Preparación de la mezcla**

- 1 Abra el galón y saque todos los componentes.
- 2 Asegúrese de que la parte A (Resina) como la parte B (Catalizador) no presenten cristalización o formación de geles.
- 3 Asegúrese que la área a reparar esté lista para la instalación.
- 4 Preparar la mezcla homogenizando completamente la parte A (Resina) con la parte B (catalizador) y posteriormente agregar la carga química hasta obtener una mezcla homogénea.
- 5 Proceda a hacer la reparación de las

cerámicas desprendidas con ayuda de una espátula o llana.

Importante: el tiempo máximo de trabajabilidad es de 20 min. Mezcle ocasionalmente durante este tiempo para mantener la mezcla suave y con trabajabilidad.

**Procedimiento de aplicación**

Aplique una cantidad generosa de Crest sumergible al azulejo o revestimiento cerámico a reparar con llana o espátula, asegure de cubrir al 100% el área. Sumerja y presione firmemente el azulejo sobre la superficie previamente preparada, asegurando su correcta nivelación. El exceso de adhesivo deberá sobresalir alrededor de las juntas, y este deberá ser retirado, pero deje suficiente cantidad para que actúe como lechada. El azulejo podrá ajustarse por un lapso de 3 a 5 minutos después de instalado.

**Tiempo abierto**

Dado a que Crest sumergible es un adhesivo especialmente diseñado para fraguado rápido y en condiciones de inmersión de agua, el cual desarrolla alta resistencia y adhesión a muy corto tiempo, por lo que tiene un tiempo abierto de 20 minutos. Las condiciones climatológicas extremas de temperatura y humedad

relativa afectan a su tiempo abierto.

**Recomendaciones generales**

- 1 Conserve el producto en un lugar fresco y seco.
- 2 Mantenga los pisos o azulejos recién instalados por lo menos 12 horas libres de tráfico.
- 3 No altere el producto original tratando de fortificarlo, rebajarlo o haciendo que rinda más, ya que esto afecta su desempeño.
- 4 Realice los cortes de las losetas y preparación de superficie antes de preparar el adhesivo.

**Limitaciones**

No se use sobre tableros de aglomerado o materiales similarmente inestables.

**Precauciones**

Lávese las manos después de utilizarlo. Evite el contacto con los ojos, si ocurriera, lave con agua corriente durante 15 minutos y consulte al médico de inmediato. **NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

**Importante**

**No nos hacemos responsables por las pérdidas o los daños ocasionados debido a la aplicación de este producto, si esta no se**



lleva a cabo de acuerdo con las instrucciones impresas en su empaque o por su uso diferente al descrito. Previo a su aplicación, el usuario debe confirmar si el producto es adecuado para el uso que pretende. El usuario debe asumir la responsabilidad de los riesgos o daños derivados de una aplicación distinta a la especificada.

Si requiere algún dato técnico específico, llame a CRESTEL 01 800 108 6000

**Datos Técnicos:**

<b>Presentación:</b>	Envase de 3.78 L con 1.2 kg de material
<b>Rendimiento:</b>	0.5 m <sup>2</sup> por litro. En aplicaciones de 3 mm
<b>Densidad:</b>	1.33 ± 0.08
<b>Viscosidad:</b>	60,000 ± 20,000
<b>Sólidos en peso:</b>	≥99%
<b>Secado al tacto:</b>	1 hora
<b>Secado Duro:</b>	4 horas
<b>Resistencia a la compresión:</b>	400 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Resistencia a la tensión:</b>	1.5 N/mm <sup>2</sup>

**Oficinas Generales**

Pedro Ramírez Vázquez  
No. 200-1 Col. Valle Oriente  
66269 Garza García, N.L.  
Tel. (81) 8047 5000  
Fax (81) 8047 5001

**Planta Monterrey**

Carretera a Saltillo km. 339.5  
Santa Catarina, N.L. 66350  
Tel. (81) 8220-5050  
Fax (81) 8336-3515

**Oficinas México**

Mariano Escobedo No. 525  
3er piso Rincón del Bosque  
México, D.F. 11580  
Tel. (55) 5255-0355  
Fax (55) 5203-2037

**Planta Tizayuca**

Camino a Huitzila s/n  
Col. Huitzila  
Tizayuca, Hgo. 43800  
Tel. (779) 796-3873  
Tel. y Fax (779) 796-3872  
01-800-715-7618

**Planta Guadalajara**

Calle 1 No. 665 esquina Calle 26  
Zona Industrial  
Guadalajara, Jal. 44940  
Tels. (33) 3145-3040 al 46,  
Fax (33) 3145-3047

**Planta Chihuahua**

Gral. Rosalío Hernández No. 3  
Zona Industrial Nombre de Dios  
Chihuahua, Chih. 31110  
Tel. (614) 424-1412  
Fax (614) 424-1420

**Planta Morelia**

Libramiento Norte No. 1061  
Col. El Realito  
Morelia, Mich.  
Tel. y Fax (443) 327-3590,  
(443) 327-3653

**Planta Guatemala**

10 Calle 27-67 Zona 4  
de Mixco, Finca el Naranjo  
Guatemala, C.A. 01057  
Tels. (502) 2326-3112  
Pbx. (502) 2326-3131  
Fax (502) 2326-3100

▶▶▶ [www.crest.com.mx](http://www.crest.com.mx)



**CREST Sumergible®**

**CREST®**

Soluciones de Calidad para la Construcción